

**Ford Explorer 16"-Serie 11/94- Typ U2**

ETG-Nr. e11\*93/81\*0029\*-- bzw. ABE G316

LK 5-114,3 / 1/2"UNF

NB 71,6

Radtyp	Felgenpreis €	Größe	ET	RL kg		mögliche Bereifungen und Auflagen (Auszug)							
<b>16" Räder</b>						<b>235/70</b>	<b>245/70</b>	<b>255/65</b>	<b>255/70</b>	<b>265/70</b>	<b>275/70</b>	<b>275/65</b>	<b>245/75</b>
Serienrad		7x16	ET+12		ST	o.A.	o.A.	o.A.	Serie	x	18	x	x
Typ 24	<b>225,00</b>	7,5x16	ET+10	710	LM	18	o.A.	x	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	o.A.
Typ 136	<b>190,00</b>	8x16	ET-2	900	LM	x	x	x	o.A.	o.A.	x	x	x
<b>17" Räder</b>						<b>255/60</b>	<b>265/60</b>	<b>275/60</b>	<b>285/60</b>	<b>275/55</b>	<b>31x10.5</b>		
Typ 2	<b>179,00</b>	8,5x17	ET-25	750	LM	7	7	7/18	18/26	7	x		
Typ 101	<b>375,00</b>	8,5x17	ET-15	750	LM	7/14	7/14	7/14	7/14	7/14	7/14		
<b>18" Räder</b>						<b>255/55</b>	<b>265/60</b>	<b>285/55</b>	<b>285/50</b>				
Typ 56	<b>330,00</b>	8x18	ET 0	1000	LM	7	7	7	x				
Typ 101	<b>433,00</b>	8,5x18	ET+15	750	LM	o.A.	o.A.	x	o.A.				
Typ 104	<b>464,00</b>	8,5x18	ET+5		LM	o.A.	14	x	14				
<b>20" Räder</b>						<b>265/45</b>	<b>295/45</b>	<b>305/45</b>	<b>275/40</b>	<b>285/40</b>	<b>295/40</b>		
Typ 100	<b>499,00</b>	9,5x20	ET+15	725	LM	12/13/14	12/13/14/18	12/13/14/18	12/13/14	12/13/14	12/13/14		
Typ 101	<b>593,00</b>	9,5x20	ET+18	750	LM	12/13/14	12/13/14/18	12/13/14/18	12/13/14	12/13/14	12/13/14		

**Ford Explorer 15"-Serie**

Typ U2

ABE G316

LK 5-114,3 / 1/2"UNF

NB 71,6

Radtyp	Felgenpreis €	Größe	ET	RL kg		mögliche Bereifungen und Auflagen (Auszug)							
<b>15" Räder</b>						<b>225/70</b>	<b>225/75</b>	<b>235/70</b>	<b>255/60</b>	<b>275/60</b>			
Serienrad		7x15	ET+12		LM	Serie	o.A.	o.A.	7	7			
<b>15" Räder</b>						<b>225/70</b>	<b>235/70</b>	<b>235/75</b>	<b>255/70</b>	<b>265/70</b>	<b>265/75</b>	<b>275/60</b>	<b>30x9,50</b>
Typ 4	<b>119,00</b>	7x15	ET+5	620	ST	12/17	12/17/18	12/17	12/17/18	12/17/18	12/17/18	12/17	12/17
Typ 6	<b>160,00</b>	7x15	ET+5	620	ST	12/17	12/17/18	12/17	12/17/18	12/17/18	12/17/18	12/17	12/17
Typ 6	<b>163,00</b>	8x15	ET-10	620	ST	x	12/17	12/17	7/12/17/18/26	7/12/17/18/26	7/12/17/18/26	7/12/17/26	12/17
Typ 8	<b>185,00</b>	8x15	ET-25	685	ST	x	12/26	12/26	6/12/18/26	12/18/26	12/18/26	12/26	12/26
<b>16" Räder</b>						<b>225/75</b>	<b>235/70</b>	<b>245/70</b>	<b>255/65</b>	<b>255/70</b>	<b>265/70</b>	<b>275/60</b>	<b>275/55</b>
Typ 24	<b>225,00</b>	7,5x16	ET+10	710	LM	o.A.	o.A.	18	x	18	18	18	o.A.
Typ 136	<b>190,00</b>	8x16	ET-2	900	LM	x	x	x	7/18	x	x	x	x
<b>17" Räder</b>						<b>255/60</b>	<b>265/60</b>	<b>275/55</b>					
Typ 2	<b>179,00</b>	8,5x17	ET-25	750	LM	18/26	6/18/26	6/18/26					

**Auflagen:** Die verwendeten Reifen müssen hinsichtlich Lastindex und Höchstgeschwindigkeit dem Fahrzeug entsprechen

- o.A. ohne Auflagen
- x nicht freigegeben lt. TÜV-Gutachten
- 6 Radhaus nacharbeiten an der VA
- 7 Spritzdecken oder zusätzliche Verbreiterung an der VA anbringen
- 12 Distanzscheiben an der VA erforderlich (je nach Felge 3 bzw. 6 mm)
- 13 Distanzscheiben an der HA erforderlich (je nach Felge 3 bzw. 6 mm)
- 14 Lenkeinschlag begrenzen
- 17 Achslastbegrenzung der HA
- 18 Abrollprüfung erforderlich und ggf. Tachoangleichung erforderlich
- 26 Zusätzliche breitere Kotflügelverbreiterung als Serie erforderlich